

GL33 EKOFLEKS - Gruntskrāsa zem dekoratīvā apmetuma ar kvarca graudu Putzgrund



Stiprina un sagatavo pamatni plānkārtas dekoratīvā apmetuma un struktūrkrāsas uzklāšanai. Izlīdzina pamatnes uzsūkšanās spēju un izveido vienmērīgu gaišo kārtu. Atvieglo un uzlabo apmešanas darbu kvalitāti.

- Nostiprina pamatņu virsmas
- Palielina adhēziju pie pamatņu virsmām
- Augsta līmeņa segtspēja
- Uzlabo mitrumizturību
- Tvaikcaurlaidīga
- Ekoloģiski tīra

Pielietošana

Gruntskrāsa zem dekoratīvā apmetuma ar kvarca graudu (vidējais graudu izmērs – 0,3 mm) Ekofleks GL33 paredzēta ārējo un iekšējo pamatņu, sienu un griestu gruntēšanai. Tiek lietota pirms plānkārtas dekoratīvā apmetuma vai struktūrkrāsas uzklāšanas uz betona, ķieģeļu, cementa, ģipškartona un kokskaidu virsmām. Uzlabo apmetuma slāņa adhēziju pie pamatnes, līdzsvaro pamatņu absorbēšanas spēju, uzlabo turpmāko pamatņu mitrumizturību. Izturīga pret sārma iedarbību. Veido kārtu ar vienmērīgu gaišo toni. Gruntskrāsu var tonēt ar pigmentiem.

Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt nesošai, izturīgai un bez bojājumiem. Atslāņojušos slāņus, kuri nav izturīgi pret slodzi ir pilnībā jānoņem mehāniski. Virsmu nožāvēt un attīrīt no putekļiem un netīrumiem, kuri samazina adhēziju un uzsūkšanās spējas (tauki, eļļa, vasks, bitums utt.). Bioloģiskās korozijas gadījumā virsmas bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar metāla birsti un apstrādāt ar antibakteriālo līdzekli Ekofleks GL29 atbilstoši instrukcijai. Nav pieļaujama produkta uzklāšana sasalušām virsmām! Pirms lietošanas Ekofleks GL33 ir nepieciešams kārtīgi samaisīt. Uzklāt uz virsmas ar otu vai rullīti. Stipri iesūcošai virsmai grunti var uzklāt divās kārtās. Turpmākos darbus veikt tikai pēc produkta pilnīgas nožūšanas. Instrumentus nomazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Nožuvušos grunts pilienus var notīrīt ar organisku šķīdinātāju.

Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5°C līdz +35°C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no +5°C līdz +35°C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš - 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācija un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai paredzētos konteineros,. Pēc izžūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības atkritumus vai sakaltušas krāsas, arī kā saimniecības atkritumus.

Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati

Sastāvs:	Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas, minerālie piepildītāji
Krāsa:	Baltā
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5°C līdz +35°C

GL33 EKOFLEKS - Grunskrāsa zem dekoratīvā apmetuma ar kvarca graudu Putzgrund

Tehniskie dati	
Nožūšanas laiks:	no 4 līdz 6 stundām
Patēriņš:	no 0,3 līdz 0,45 kg/m ² atkarībā no virsmas porainības
Derīguma termiņš:	12 mēneši
Iepakojums:	1,5 kg; 15 kg; 30 kg.
Ražots Latvijā	